



高速高效 智能便捷

DLQ-3500KII 136列高速智能型票证报表打印机




48针/136列



368汉字/秒



1.44英寸
彩色液晶屏



自动测厚

- 高速一档模式下打印速度368汉字/秒*
- 配备1.44英寸彩色LCD液晶屏
- 打印头寿命：4亿针*

- 自动辨别纸张厚度
- 复写能力：1份原件+7份拷贝
- 打印厚度达0.62mm*

DLQ-3500KII 高速智能型票证报表打印机

规格

打印方式	48针（双打印头）宽行点阵打印			
打印方向	双向逻辑查找			
打印速度*		高速一档	高速二档	信函质量
	中文（6.7cpi）	368汉字/秒	261汉字/秒	130汉字/秒
	英文（10cpi）	550字符/秒	550字符/秒	195字符/秒
打印控制代码	ESC/P-K, IBM PPDS 仿真, OKI5530SC 仿真			
字体	字符集	中文	GB1803-2000汉字编码字符集	
		ASCII	Italic, PC-437, PC850, PC860, PC858, PC863, PC865	
	字体	中文	宋体, 黑体	
		英文	平滑变倍字体: Roman, Sans Serif, Roman T, Sans Serif H	
			点阵字体: Draft, Roman, Sans Serif, OCR-B	
	条码字体		EAN-13, EAN-8, Interleaved 2of5, UCP-A, UCP-E, Code 39, Code128, POSTNET	
纸张	宽度	单页纸:	90-420mm	
		连续纸:	101.6-406.4mm	
	厚度	0.065-0.62mm		
	种类	单页纸, 连续纸, 多联表格纸, 标签, 信封, 明信片, 预打印纸		
	进纸处理	摩擦进纸（前部进纸） 推动式拖纸器进纸（后部进纸）		
复印能力	8份（1份原件+7份拷贝）			
缓冲区	128KB			
接口	IEEE-1284双向并行接口			
	USB/F ver.2.0接口			
显示屏	1.44英寸彩色LCD显示屏			

产品尺寸图



噪音	约59分贝（ISO 7779模式）	
可靠性	打印总量	2,500万行（MTBF加电10,000个小时）*
	打印头寿命	4亿针*
	色带寿命（信函模式）	约900万字符 S015139 约600万字符 S015066
使用环境	温度	5-35°C
	湿度	10-80%RH（无结霜）
电源	额定电压范围	100-240V
	额定频率范围	50-60Hz
	电耗	约78W（ISO/IEC 10561信函模式）
尺寸	宽×深×高	660×432×276mm
重量	约18.9千克	
安全规格标准	GB4943	

耗材 / 选件

色带	黑色色带盒900万字符*	S015139
	黑色色带盒600万字符*	S015066

* 本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同，与实际使用数据可能存在差异。

EPSON是精工爱普生株式会社的注册商标。

于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。产品信息如有变化，恕不另行通知。

EPSON ESC/P-K

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令，为了提高中文打印机的控制处理功能，爱普生又开发了ESC/P-K，通用于汉字使用区域，属爱普生独立之作。

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博