£⊠10-23¥⊠—⊠⊠⊠⊠⊠£©F6380£⊠210≥⊠285mm£©_∏¥÷⊠.pdf 1 2019/10/23 下午6:40

EPSON
EXCEED YOUR VISION

高品质 高速度 高可靠性

爱普生大幅面彩色喷墨打印机 Epson SureColor F6380

- 安装方便，维护操作简单，随机提供二维码视频指导——使打印更稳定
- “活的色彩”高浓度黑色热转印墨水——更深沉的色彩表现
- 爱普生 PrecisionCore™ TFP 微压电喷头——高精度输出的保证
- 原厂整机和喷头保修——为用户提供信心保证

£☒10-23¥☒—☒☒☒☒☒£©F6380£☒210≥☒285mm£©_∏¥÷☒.pdf 2 2019/10/23 下午6:40

Epson SureColor F6380大幅面彩色喷墨打印机

产品参数

型号		SureColor F6380
打印宽幅		44英寸 1118mm
主要部件技术参数	打印头	单 PrecisionCore™ TFP 微压电喷头（智能墨滴变换技术）
	喷嘴设置	每种颜色720个喷嘴
	打印方向	双向打印 \ 单向打印
	本机最高分辨率	720x1440 dpi
墨水系统	墨水	爱普生"活的色彩DS"热转印墨水
	颜色	青色、洋红色、黄色、高浓度黑色或黑色
	墨水容量	1500ml/ 支
打印速度	360x720dpi标准精度	63.4平方米/小时
	360x720dpi高精度	22.4平方米/小时
	720x720dpi标准精度	30.4平方米/小时
	720x720dpi高精度	10.6平方米/小时
	720x1440dpi标准精度	11.2平方米/小时
	720x1440dpi高精度	5.4平方米/小时
介质	介质宽度	254 – 1118mm (44 英寸)
	打印宽度	最宽 1118mm
	卷纸尺寸	最大外径150mm
	最大厚度	0.5mm
接口	USB 2.0, 100/1000MB 以太网	
语言	ESC/P raster	
内存	主机	512MB
	网络	128MB
环境条件	温度	运行：15° C – 35° C
	湿度	运行：20% – 80%

产品尺寸图

产品参数

尺寸 / 重量	尺寸	长：1608mm 宽：914mm 高：1128mm 重：94Kg
电气规格	电源	AC 100–240V 50–60Hz
	功耗	运行：65W
		待机：20W
		睡眠：3W
耗材	黑色 6600ml/6袋/箱	C13T46F180
	青色 6600ml/6袋/箱	C13T46F280
	洋红色 6600ml/6袋/箱	C13T46F380
	黄色 6600ml/6袋/箱	C13T46F480
	高浓度黑色 6600ml/6袋/箱	C13T46F880
选件	刮片工具包	C13S210096
	帽清洁工具包	C13S210054
	打印头维护工具包	C13S210043
	废墨瓶	C13T724000
	切纸刀	C13S902006

备注：
* 本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异。彩页中技术规格如有变更，恕不另行通知。

爱普生（中国）有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站：www.epson.com.cn　官方微信/微博：爱普生中国
服务导购热线：400-810-9977　爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

爱普生官方网站　爱普生官方微信　爱普生官方微博

ELS191013AD