




高速打印 高效便捷

LQ-106KFII 106列平推票据打印机




24针/106列



274汉字/秒*



复写能力1+6



打印头寿命
4亿次/针

- 高速一档模式下打印：中文274汉字/秒*；英文487字符/秒*
- 平均无故障时间：20,000小时*
- 32米色带支持多达2,000万字符打印*（草稿模式）
- 标配USB口，并口
- 整机（含打印头）三年保修
- 待机能耗仅0.8W

LQ-106KFII 106列平推票据打印机

规格

打印方式	24针点阵打印
打印控制代码	ESC/P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC仿真
打印速度*	高速一档 高速二档 信函质量 中文(6.7cpi) 244汉字/秒 162汉字/秒 81汉字/秒 中文(7.5cpi) 274汉字/秒 182汉字/秒 90汉字/秒 英文(10cpi) 487字符/秒 366字符/秒 121字符/秒
字体 字符集	14种国际字符集和一种法定字符集： USA、France、Germany、UK、Denmark I、 Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、 Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、 Legal
点阵字体	宋体24×24、黑体24×24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B
可缩放字体	4种
条码字体	8种
纸张 宽度	单页纸 90-304.8毫米 连续纸 101.6-304.8毫米
厚度	0.065-0.84毫米
种类	单页纸、单页拷贝纸、 连续纸（单页纸和多页纸）、信封、明信片、 带标签的连续纸、卷纸、存折
进纸方式	摩擦进纸（前部、后部进纸） 拖纸器进纸（后部进纸）
复写能力	7份（1份原件+6份拷贝）
可靠性*	打印头寿命 4亿次/针 打印总量 4,000万行（打印头除外） 平均无故障时间 20,000小时 （MTBF） 色带寿命 2,000万字符（草体） （在草稿质量，10cpi，48点/字符下）
缓冲区	128KB
接口	一个双向并行接口（支持IEEE-1284轻咬模式） 一个USB2.0（全速）接口
噪音	约59分贝（ISO 7779模式）

外型尺寸及重量

宽×深×高	480×301.3×211mm
重量	约6.7Kg

产品尺寸图



打印机驱动程序和工具

操作系统	Microsoft® Windows® 11/10/8.1/8/7/Vista/XP Microsoft® Windows Server 2022/2019/2016/2012等
应用程序	EPSON Status Monitor 3 (仅Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11)

耗材/选件

色带芯	黑色色带芯	S010079
色带架	黑色色带架	S015555

EPSON是精工爱普生株式会社的注册商标。

其他所有产品名称和其他公司名称在此作为表示之用，是各自所有者的商标或注册商标。

爱普生对这些商标不拥有任何权利。

EPSON ESC/P-K

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令，为了提高中文打印机的控制处理功能，爱普生又开发了ESC/P-K，通用于汉字使用区域，属爱普生独自之作。

* 本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据。

因使用环境和设置的不同，与实际使用数据可能存在差异。

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站：www.epson.com.cn

官方微信/微博：爱普生中国

服务导购热线：400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博